

### Datenblatt



Die beiden AGFEO IP-Video TFEs überzeugen durch Ihre hervorragende Verarbeitung und einen Blickwinkel von 170°.

Das V4A Gehäuse in Industriequalität ist nach IP 65 zertifiziert und kann sowohl für Auf- als auch für Unterputzmontage genutzt werden.



#### Grundausbau:

- 1 LAN-Anschluss
- 2 potentialfreie Schaltrelais
- IP-Video TFE 1: 1 Klingeltaster
- IP-Video TFE 2: 2 Klingeltaster
- IPS-3,5" Farbdisplay
- Kamera mit 170° Blickwinkel und HD-Auflösung
- Anschluss/Ansteuerung über SIP
- Auf- und Unterputzmontage möglich

#### Highlights:

- Videoübertragung an TK-Suite Client ES
- Standbildübertragung an DECT 60 IP, DECT 65 IP und ST 45 IP
- Konfiguration über Browser
- Frei konfigurierbares Display als Klingelschild
- Fremdsteuerung von und durch externe Geräte via HTTP Request (Texte od. Statusmeldungen einblenden, Klingelschilder umschalten, Signalton abspielen).
- Barrierefreiheit durch akustischen Rufton und statusabhängige Einblendungen im Display
- Industriequalität (sichtbare Teile aus V4A Edelstahl, Gerät IP 65 zertifiziert)

#### Zu betreiben an:

- optimiert für ES-Kommunikationssysteme ab FW 1.9b
- sonstige SIP-Registrare (aufgrund fehlender allgemeingültiger Standards im SIP-Bereich kann es zu Funktionseinschränkungen kommen)

#### Spezifikationen

Anschlussart:	Netzwerkschnittstelle
Anschlusstyp:	10/100MBit, IPv4
Steckverbindung:	RJ 45 oder Pfostenleiste
Energieversorgung:	PoE (nach IEEE 802.3af), bis 15,4W
Alternativ:	Über Netzteil 12 V= ± 5%, 1A nicht im Lieferumfang
Eingebaute Relais:	2, potentialfrei, belastbar mit max 48V= / 30V-, 1A
SIP-Standard:	RFC3261
Sprachcodec:	G.711
Displaygröße:	72*47mm (480*320 Bildpunkte)
Max. Kameraauflösung:	1280x720 Bildpunkte, 20 Bilder / sec
Blickwinkel:	170°
Bildübertragung:	MJPEG-Stream und JPG-Einzelbild über HTTP mit Authentifizierung
Schutzklasse:	IP 65 (staub- und strahlwassergeschützt)
<b>Montagegehäuse:</b>	
IP-Video TFE 1	103 x 223 x 37 mm (BxHxT)
IP-Video TFE 2	143 x 223 x 37 mm (BxHxT)
TFE Frontplatte:	
IP-Video TFE 1	120 x 240 x 2 mm (BxHxT)
IP-Video TFE 2	160 x 240 x 2 mm (BxHxT)

#### IP-Video TFE 1

Art. Nr: 6101513

#### Optionales Zubehör für IP-Video TFE 1:

UP-Abdeckrahmen, 170 x 290 x 2mm (BxHxT), V4A Edelstahl  
Art. Nr: 6101514

#### IP-Video TFE 2

Art. Nr: 6101561

Art-Nr: 4100601- Ausgabe 06/2018